

ПРОЧИЕ ДАТЧИКИ

датчики уровня реагента, температуры, выходного потока



- Реверсивный датчик уровня реагента с магнитным контактом (герконом) и пластиной крепления к фильтру забора реагента • Материал исполнения: полипропилен, кабель - ПВХ • Длина кабеля - 2 м. • Штекер G4W1F
- Подходит для жидкостей с минимальным удельным весом: 0,8 • Коммутационные возможности: Max.нагрузка 50 Вт (SPST); переключение напряжения: 200V DC /240V AC; коммутируемый ток: Max. 0.5 A
- Рабочая температура до 80 °С

Наименование	Артикул
Датчик уровня с кабелем 2 м.	KSO0000201



- Погружной датчик уровня реагента (Lancer) с магнитным контактом (герконом) вмонтированный в трубку ПВХ с каналом подачи реагента • Длина кабеля - 2 м. • Без штекера • Уплотнения: Viton/Dutral
- Предназначен для установки в емкости / канистры с химреагентом
- Для насосов до 20 л/ч (шланг 4x6) • Для насосов 30-140 л/ч (шланг 10x14)

Наименование	Артикул
Датчик уровня погружной с кабелем 2 м. [35 см]	SSO0000805
Датчик уровня погружной с кабелем 2 м. [60 см]	SSO0000801
Датчик уровня погружной с кабелем 2 м. [80 см]	SSO0000802
Датчик уровня погружной с кабелем 2 м. [100 см]	SSO0000803
Датчик уровня погружной с кабелем 2 м. [130 см]	SSO0000804
Датчик уровня погружной с кабелем 2 м. [100 см] (30-140 л/ч)	SSO0000601



- Датчик температуры PT100 • Материал исполнения: ПВХ • Диапазон измерений: Max. 0÷45 °С
- Max. давление - 5 бар • Подсоединения: 1/2" • Соединительный кабель - 5 м.

Наименование	Артикул
Датчик температуры PT100 ПВХ с кабелем 5 м.	ASO0000302



- Датчик температуры PT100 • Материал исполнения: стекло, н/ст AISI 316 • Диапазон измерений: 0÷100 °С

Наименование	Артикул
Датчик температуры PT100 GLASS с кабелем 5 м.	ASO0002501
Датчик температуры PT100, AISI 316	ASO0002601



- Датчик выходного потока для дозирующих насосов, производительностью до 20 и 30-80 л/ч, выполнен из ПВХ
- Вкручивается в головку насоса • Магнитный контакт (геркон) установлен в оболочку из Тефлона
- Совместим с моделями насосов: BT-MA, BT-MF, BTB-MA, BTB-MF, DLX(B)-MA/M, DLX(B)-VFT/M, DLX(B)-MF/M

Наименование	Артикул
Датчик выходного потока для насосов до 20 л/ч, FPM	SSN0000701
Датчик выходного потока для насосов до 20 л/ч, EPDM	SSN0000702
Датчик выходного потока для насосов 30-80 л/ч	SSN0001001