

**АВТОМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ДОЗИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ ДЛЯ ПЛАВАТЕЛЬНЫХ БАССЕЙНОВ**

**POOL GUARD 3 PH/CL PANEL (SCLO3 HYCHLOR)**  
система смонтирована на панели



**POOL GUARD 3 PH/CL PANEL (SCLO 3 HYCHLOR)** – автоматическая система пропорционального дозирования и контроля уровня PH и CL (концентрации свободного хлора в воде) для плавательных бассейнов, объемом до 500 м<sup>3</sup>. Станция дозирования управляется по датчику потока жидкости (входит в комплект), при отсутствии потока система переходит в режим ожидания.

**ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:** взаимозаменяемость дозирующих насосов, простая эксплуатация и легкодоступная проточная обвязка для проведения сервисного обслуживания.

Система дозирования POOL GUARD 3 PH/CL PANEL (SCLO 3 HYCHLOR) поставляется смонтированной на химстойкой пластиковой панели (450x600x8 мм), в полном комплекте, готовом к монтажу и пуско-наладке

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

- В основе системы – дозирующие насосы DLX PH-RX-CL/M со встроенными контроллерами pH/Rx/Cl (на выбор) и проточный амперометрический датчик свободного хлора SCLO 3 HYCHLOR
- Сигнализация по времени непрерывного дозирования, с последующим отключением дозирующих насосов
- Задержка дозирования при включении системы
- Сигнализация датчика уровня или датчика потока
- Настройка аварийной сигнализации по предельным концентрациям уровней pH/Cl (MIN/MAX)
- Режимы дозирования: постоянный ON/OFF и пропорциональный PROP
- Тонкая настройка пропорционального режима
- Блокировка произведенных настроек по паролю
- Выбор меню: Basic/Full
- Установка гистерезиса
- Производительность насосов: 5 л/ч – 7 бар
- Диапазоны измерений: 0-14 pH; 0-5 ppm (мг/л)
- Класс защиты (насосов): IP65
- Поддержка датчика потока и датчика уровня реагента

**КОНФИГУРАЦИЯ СИСТЕМЫ ДОЗИРОВАНИЯ:** (SCLO 3 HYCHLOR) – с амперометрическим датчиком свободного хлора SCLO 3 HYCHLOR (только неорганический хлор)

**Состав системы дозирования POOL GUARD 3 PH/CL [SCLO HYCHLOR]**

- 2 шт. – насос DLX PH-RX-CL /M 5-7 230V PVDF
- 1 шт. – датчик уровня PH с кабелем 0,5 м.
- 1 шт. – датчик хлора SCLO 3 HYCHLOR
- 1 шт. – кабель с адаптером для датчика хлора SCLO 3 HYCHLOR
- 2 шт. – датчик уровня реагента с кабелем 2 м.
- 1 шт. – монтажный комплект для датчика хлора SCLO 3 HYCHLOR
- 1 шт. – комплект инструкций по установке и обслуживанию

- 1 шт. – калибровочный раствор PH 7, 55ML
- 1 шт. – калибровочный раствор PH 9, 55ML
- 2 шт. – клапан впрыска реагента
- 2 шт. – клапан забора реагента
- 2 шт. – шланг забора реагента, 4x6, ПВХ, 2 м.п.
- 2 шт. – шланг сброса реагента, 4x6, ПЭ, 2 м.п.
- 1 шт. – монтажная панель 450x600x8 мм

Наименование	Характеристики насосов	Артикул	Цена, €
Система дозирования POOL GUARD 3 PH/CL	5 л/ч - 7 бар	QPA7Q10127ER	2 630

! Комплектация станции дозирования может быть изменена