

Сольовий хлоратор серії eSalt

Комплексний сольовий хлоратор, простий в установці, для басейнів об'ємом від 10 до 75 м³



Стерилізатор солі або хлоратор солі - це система, яка дозволяє підтримувати постійний рівень хлору в басейні, завдяки процесу електролізу, перетворюючи сіль, розчинену в хлорі, на хлор.

Завдяки встановленню системи контролю і дозування рН, основні параметри води будуть автоматично регулюватися.

Стерилізатор може бути встановлений в лінію (вбудований температурний датчик і датчик потоку), і хлоратор солі стає робочим

Для безпеки установки електролізер виробляє хлор тільки тоді, коли датчик потоку сигналізує про ефективну циркуляцію води в камері



Всі елементи для управління обробкою інтегровані в комірку (дисплей і кнопки вибору).

Сольовий хлоратор оснащений прозорою камерою, колір якої змінюється в залежності від солоності і температури води в басейні



Технічна характеристика

Живлення	230В змінного струму 50/60Гц	
Витрата	100В	
	eSalt 25	25 м3
Максимальний оброблюваний об'єм	eSalt 50	50 м3 макс
	eSalt 75	75 м3 макс
Ідеальна концентрація солі	3 г/л	
Виробництво хлору	5 г/год	eSalt 25
	10 г/год	eSalt 50
	15 г/год	eSalt 75
Очищення клітин	Автоматична (інверсія полярності)	
Максимальний робочий тиск	3 бар	
Максимальний потік комірки	15 м3/год	
Габаритні розміри	Блок живлення	260 x 180 x 80mm
	Комірка	313 x 123 x 85mm
	Упаковка	575 x 400 x 170mm
IP силового блоку	55	
Комірка IP	55	
Установка силового блоку	Настінна установка (4 гвинти та фіксуючі заглушки, що входять до комплекту)	
Установка комірки	Онлайн, труба ПВХ, діаметр 50 мм (з'єднання в комплекті)	
Вага	Блок живлення	1,04 кг
	Комірка	1,03кг eSalt25 / 1,08кг eSalt50 / 1,1кг eSalt75
Витрата	Повна упаковка	2,75kg eSalt25 / 2,80kg eSalt50 / 2,85kg eSalt75

Установка

